

Caractéristiques et utilisations:

Revêtements mural que permettent des finitions décoratives en relief d'une extraordinaire beauté et facilité de mise en œuvre avec une belle touche "coquille d'œuf."

BAROCCO permet au décorateur de tirer tout son talent et sa créativité, car il permet des infinitives façons

de travaille personnalisé. BAROCCO est utilisé comme base (en blanc ou en couleur) pour réaliser des reliefs de toute forme avec n'importe quel outil, en absence totale de retrait jusqu'à 5 mm d'épaisseur. Après séchage peut être décorée directement avec notre VELATURA (convenablement pigmentées),



En phase d'application BAROCCO exaltes ses caractéristiques:

- ✓ Excellente finesse et légèreté à l'élaboration.
- ✓ Temps d'application très élevé (afin de réduire ou d'éliminer le problème des joints)
- ✓ Excellent pouvoir de remplissage
- ✓ Pas de retrait, jusqu'à épaisseur de 5mm

Composition:

Précieuse résine en émulsion, spéciales EXTENDER à haute résistance, dioxyde de titane et/ou de fer, agents opacifiants, additifs. Et exempte de substances nocives comme les solvants et pigments à base de plomb ou de chromates.

La méthode d'application:

C'est aussi une solution décorative de grand impact esthétique, avec une grande facilité de mise en œuvre, il est utilisé dans les deux styles, moderne et ancien. Sur un mur lisse bien compact, ou sur du carton plâtre, appliquez une couche de SATINATO avec un rouleau à poil court. Après environ 8 heures, appliquez BAROCCO avec une spatule en plastique, en distribuant soigneusement d'une façon homogène une couche d'environ 2 à 3mm et immédiatement avec une spéciale spatule BROCCATO et finir BAROCCO avec des mouvements dans le sens circulaire. Dès qu'il aura séché (au moins 24 heures ou au plus 48 h), appliquer la VELATURA teinté avec la couleur choisie directement avec nos éponges dans le sens des lignes.

Données technique:

Densité :	1,083 +/- 0,5% kg/Lt.
Aspect du film :	Semi-OPAQUE
Couleur :	BLANC+ teinte catalogue
Viscosité :	40000 cps +/- 5%
Rendement :	2 - 3 m ² /Lt. Pour chaque couche
Température d'application :	Comprise entre 10°C et 30°C
Dilution :	Prêt à l'utilisation
Emballage :	1, 3 et 5 Litres
Séchage :	2 - 3 h a au moins, 7 jours au plus (température 20°C)
Application :	Spatule, pinceau
Conservation :	36 mois en emballages fermés protégé contre les chocs thermiques

SPECIFICATIONS AND FIELDS OF EMPLOYMENT:

Flexible wall coating, it allows you to obtain decorative finishes with a thickness of extraordinary beauty with extreme ease of implementation and with a pleasant tactile softness like an "egg shell".

BAROCCO allows the designer to pull out all his inspiration and his endless creativity and allows for

customizable working. BAROCCO is used as a base (tinted white or coloured) for shaping relief of any form and in the absence of absolute withdrawal up to 5 mm . thick. When completely dried it can be decorated with our VELATURA (properly pigmented).



In the application process BAROCCO enhances its characteristics:

- ✓ Excellent fluency and lightness in application.
- ✓ High "open time" (in order to reduce or cancel the problem of joints)
- ✓ Excellent power filler
- ✓ No withdrawal up to a thickness of 5 mm.

COMPOSITION:

Valuable resins in water emulsion, special extenders high resistance, titanium oxides and / or iron, additives.

And free from harmful substances such as solvents and pigment-based or lead chromate.

METHOD OF APPLICATION:

It also has a solution furnishing of great impact, ease of implementation, which is used in modern environments that in old-antique style.

Smooth walls well cohesive or plasterboard

Apply one coat of PRIMER S with roller or brush, minimum 12 hours after proceed with the drafting of BAROCCO with a plastic trowel taking care to distribute a uniform layer of between 2 to 3 mm.

Immediately after with BROCCATO trowel tool finish BAROCCO with movements in circular motion. After drying (after at least 24h), apply VELATURA with a paint brush and remove immediately the excess product with TRANSPARENT TROWEL tool.

DONNÉES TECHNIQUE:

SPECIFIC WEIGHT :	1,083 +/- 0,5% kg./Lt.
COLOURS :	white + colours from our color chart
VISCOSITY :	40000 cps +/- 5%
YIELD :	2 - 3 m ² /Lt. per coat
FILM ASPECT:	matt.
DILUTION :	ready for use
PACKAGE :	BAROCCO is available in 1L, 3L and 5L polyethylene cases
DRYING:	2 - 3 h to touch , 7 days to dry completly (temperature 20°C)
APPLICATION:	trowel or brush
PRESERVATION:	36 months in the intact packages, away from temperature changes.

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO:

Rivestimento murale modellabile, consente di ottenere finiture decorative a rilievo di straordinaria bellezza con estrema facilità d'esecuzione e con una gradevole morbidezza tattile a "guscio d'uovo".

BAROCCO consente al decoratore di tirare fuori tutto il suo estro e la sua creatività poiché permette infinite e personalizzabili lavorazioni. BAROCCO è utilizzato come base (in tinta bianca o colorata) per plasmare rilievi di qualsiasi forma e con qualsiasi attrezzo in assoluta assenza di ritiro fino 5 mm. di spessore.

Ad essiccazione avvenuta può essere decorato direttamente con nostra VELATURA (opportunamente pigmentata),,



Ad essiccazione avvenuta può essere decorato direttamente con nostra VELATURA (opportunamente pigmentata),,

In fase applicativa BAROCCO esalta le sue caratteristiche:

- ✓ eccellente scorrevolezza e leggerezza nella stesura
- ✓ tempi aperti molto elevati (al fine di ridurre o annullare il problema delle giunture)
- ✓ eccellente potere riempitivo
- ✓ assenza di ritiro fino a spessore di 5 mm.

COMPOSIZIONE:

Pregiate resine in emulsione acquosa, speciali extenders ad alta resistenza, ossidi di titanio e/o ferro, opacizzanti, additivi. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

MODALITA' D'APPLICAZIONE:

Trattasi di una soluzione d'arredo di grande impatto, facilità di esecuzione, che trova impiego sia in ambienti moderni che in stile antico.

Muro liscio ben coeso o cartongesso

Applicare una mano di SATINATO con rullo o pennello, dopo minimo 12 ore procedere con la stesura del BAROCCO con un frattazzo in acciaio inox avendo cura di distribuire omogeneamente uno strato variabile da 2 a 3 mm.

Immediatamente dopo con la speciale SPATOLA BROCCATO in plastica rifinire BAROCCO con dei movimenti in senso circolare.

Ad essiccazione avvenuta (24 ore o meglio 48 ore), applicare VELATURA della tinta scelta direttamente con la nostra speciale spugna seguendo la direzione delle righe.

DATI TECNICI:

PESO SPECIFICO :	1,083 +/- 0,5% kg./Lt.
ASPETTO FILM:	Semiopaco
COLORE :	Bianco + tinte cartella
VISCOSITA' :	40000 cps +/- 5%
RESA :	2 - 3 m ² /Lt. per mano
DILUIZIONE :	Pronto all'uso
CONFEZIONE :	Contenitori in polietilene da Lt. 1 - 3 - 5
ESSICCAZIONE:	2 - 3 ore al tatto, 7 giorni in profondità (temperatura 20°C)
SOVRAVERNICIABILITA':	24-48 ore a seconda dello spessore (temperatura 20°C)
APPLICAZIONE: :	Spatola, pennello
CONSERVAZIONE:	36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

المواصفات الفنية

باروكو بروكاتو



تقديم

(BAROCCO BROCCATO) باروكو بروكاتو :

محلول تزويقي له أثر جمالي بالغ مع سهولة في لتنفيذ تستعمل سواء في غرف عصريّة أو في طراز قديم.

الاستعمال :

ضع مباشرة، على جدار أملس و كثير الكثافة أو على كرطون مجبّس، طبقة من صاتيناتو (SATINATO) بواسطة دحراج ذي وبر قصير ، و بعد 8 ساعات على الأقل، ابسط باروكو بواسطة طالوش بلاستيكية موزّعا بشكل منسق طبقة بحوالي 2 مم. بعد ذلك و بدون تأخير ضع اليد الأخيرة لباروكو بواسطة سباتولا بروكاتو (SPATOLA BROCCATO) الخاصة موجّها حركات في اتجاه دائري (. فإذا جفّ (بعد 24 ساعة على الأقل) قم بوضع الفيلاتورا من التلوين المختار و بواسطة فرشاة مسطحة كبيرة ثمّ أزل على الفور الفيلاتورا الزائدة بواسطة الملعقة الشفافة (spatule transparente).

اللف و الألوان

صاتيناتو (SATINATO) : معلّبات 3 كغ

باروكو (BAROCCO) : معلّبات ذات 3 كغ

فيلاتورا (VILATURA) : معلّبات 3 كغ

أولمبيا كونسونتراتو كولور (OLYMPIA CONCENTRATO COLOR) : معلّبات ذات 70 مل

تلوين باروكو

كلّ صنف ببطاقتنا للألوان مقسّمة إلى 3 درجات مختلفة كلّ منها يوافق حرفا "E"، "F"،

"G"

إذن للحصول على الدرجة المطلوبة أضف بمعلّب باروكو ذي الثلاث كلغرامات، كمية من أولمبيا

كونسونتراتو كولور (OLYMPIA CONCENTRATO COLOR) كما هو مذكور بالجدول التالي :

تلوين فيلاتورا

كلّ صنف ببطاقتنا للألوان مقسّمة إلى 4 درجات مختلفة كلّ منها يوافق حرفا "A"، "B"، "C"،

"D"

إذن للحصول على الدرجة المطلوبة أضف بمعلّب فيلاتورا ذي الثلاث كلغرامات، كمية من أولمبيا

كونسونتراتو كولور كما هو مذكور بالجدول التالي :

الصنف «A»	الصنف «B»	الصنف «C»	الصنف «D»
157.5(*) مل	52.5(*) مل	16.5(*) مل	6.0(*) مل

(*): كمية يمكن الحصول عليها بالمحقنة الخاصة بتقدير الكمية و المتوفرة لدينا.

بتغيير مقدار أولمبيا كونسونتراتو كولور تصبح الألوان التي يمكن الحصول عليها لا محدودة.

المردودية :

صاتيناتو: 7 - 8 م²/كغ

باروكو: 2 - 3 م²/كغ

فيلاتورا: 7 - 8 م²/كغ

يرجى ملاحظة ما يلي:

البيانات الواردة أعلاه خاضعة للتغيير. أوروبارب EUROFARBE تونس لا تتحمل أية مسؤولية في النتائج السلبية التي تعتمد على التطبيقات التي تعمل خارج نطاق

مراقبتها، أو التي ترجع إلى عوامل لا علاقة لها بجودة المنتج.

CARACTERÍSTICAS Y USO:

Pintura para paredes, moldeable, que permite obtener efectos decorativos de increíble belleza y con extrema facilidad de aplicación dejando una agradable sensación de "cascara de huevo".

BAROCCO deja al aplicador la posibilidad de sacar toda su capacidad creativa gracias a las múltiples maneras de trabajar el producto. BAROCCO se utiliza como base (blanco o de color) para crear relieves de diferentes formas y con cualquier herramienta asegurando los 5 mm de espesor.

Tras el secado se puede terminar la decoración aplicando nuestra VELATURA (previamente pigmentada).



En fase de aplicación BAROCCO exalta sus propias características:

- ✓ buena fluidez y ligereza en la aplicación
- ✓ tiempos abiertos muy elevados (para reducir o anular el problema de las uniones)
- ✓ excelente para rellenar
- ✓ el grosor queda hasta los 5 mm

COMPOSICIÓN:

Resinas en emulsión de agua, extensores de alta resistencia, óxido de titanio y/o hierro, elementos para matizar, aditivos. Libre de sustancias nocivas tales como disolventes y pigmentos a base de plomo o cromo.

APLICACIÓN:

Apta solución decorativa de gran efecto, fácil de aplicar se puede emplear tanto en ambientes modernos como de estilos antiguos.

Paredes lisas o placas de yeso

Extender una capa de SATINATO con rodillo o cepillo. Tras un mínimo de 12 horas aplicar BAROCCO con una llana de acero INOX distribuyendo homogéneamente el producto dejando un espesor de 2/3 mm.

Seguidamente, para acabar el decorado de BAROCCO, utilizar la especial "ESPATULA BROCCATO" y efectuar movimientos circular.

Tras el completo secado (24/48 horas), aplicar VELATURA, del color elegido, con nuestra especial esponja siguiendo la dirección de las líneas.

DATOS TÉCNICOS:

PESO ESPECÍFICO :	1,083 +/- 0,5% kg./Lt.
ASPECTO :	Semimate
COLOR :	Blanco + cartas de colores
VISCOSIDAD :	40000 cps +/- 5%
RENDIMIENTO:	2 - 3 m ² /Lt. per capa
DILUCIÓN :	Listo para el uso
CONFECCIÓN :	Emballaje de Lt. 1, 3 y 5
SECADO :	2 -3 al tacto, 7 días en profundidad (temperatura 20°C)
SEGUNDA CAPA :	24-48h dependiendo del grosor (temperatura 20°C)
APLICACIÓN:	Espátula, cepillo
ALMACENAMIENTO:	36 meses en confecciones sin abrir y fuera de cambios térmicos