

Caractéristiques et utilisations:

Ce revêtement mural décoratif est non toxique. Il est perméable à la vapeur d'eau, ne jaunit pas et il est très résistant par rapport aux champignons et bactéries. STUCCO SETA combine l'effet précieux et élégant du stucco vénitien ainsi qu'une douceur au toucher remarquable. Cette peinture réfléchit la lumière comme un ancien tissu mural.

La méthode d'application:

Passer le papier de verre, épousseter, mastiquer les imperfections avec ENDUIT MASTIQUE, laisser-les sécher au moins 4 heures et appliquer une ou deux couches de SANTINATO convenablement diluée, en respectant un intervalle de 4-5 heures en les couches, Étaler une couche de MARMO SETA avec la taloche en acier inoxydable pour recouvrir le support et créer un effet spatolato, laisser sécher le produit, appliquer une deuxième couche, en utilisant la même méthode, toujours presser avec la taloche inox, dans des directions différentes pour mieux mettre en valeur l'effet dont vous avez besoin avec MARMO SETA, vous pouvez reproduire effets différents tels que Effetto TRAVERTINO, Effetto CEMENTO, Effetto TEJIDO, Effetto DELTA et Effetto DAMASCATO.

Données technique:

Densité	1,05+/- 0,05
Couleur	Blanc
Viscosité	Liquide
Rendement	Environ 1 m ² par 1 kg (variable selon le taux de dilution et l'absorption du support) sur des surfaces préalablement préparés
DILUTION:	A l'eau de 100% à 200%.
Emballage	1,3 et 5 kg
Séchage	HP: 10-30 min / Sec: 1-2h ; recouvrable après 2-3h
Application:	Brosse, rouleau, pistolet airless.
Conservation	24 mois en emballages fermés protégé contre les chocs thermiques