Fiche Technique

GRAFFIATO

Caractéristiques et utilisations:

Revêtement mural pour extérieur, a base de résines synthétiques, utilisée pour la protection et la décoration de surfaces murales soit à l'intérieur qu'à l'extérieur. Grâce à ses caractéristiques GRAFFIATO possède une haute imperméabilité, pourtant il est bien utilisé dans des ambiants particulièrement agressives (zone très proche de la mer, zone industriels, etc…).

Composition:

GRAFFIATO est un produit en pâte à base de résines synthétique à l'eau, pigments résistant aux rayons UV, additifs spéciaux.

La méthode d'application:

Pour extérieur est convenable travailler sur des supports de mortier fin a base de chaux et/ou de béton, le substrat doit être solide et non calcaire, peinture et revêtement minérales parfaitement secs et cohérant.
Appliquer une couche de PITTURA AL QUARZO comme isolant et après 12 heures étalez du GRAFFIATO avec une taloche en fer et le finir avec une taloche en plastique quand le produit est encore humide.

Ne pas appliquer sur des supports où il 'y a des infiltrations d'eau.

Données technique:

Densité :	1,800+/- 5% Kg/Lt.
Couleur	Comme indiqué dans le catalogue
Viscosité	pâte thixotropique
Rendement	3,5 - 4 m² /kg
DILUTION:	prêt à l'utilisation
Emballage	10 et 30 kg
Séchage	2h au moins, 24h au plus (température 20°C)
Application:	Taloche en fer et en plastique
Conservation	24 mois en emballages fermés protégé contre les chocs thermiques

NB : Les données présentées ci-dessus sont sujets à des changements. OLYMPIA, n'assume aucune responsabilité pour les résultats négatifs qui dépendent des applications qui s'exécutent en dehors de son contrôle, ou qui dépendent de facteurs non liés à la qualité du produit.