

## Caractéristiques et utilisations:

Revêtement mural pour extérieur plastique semi-épais, à base copolymère acrylique, utilisée sur les supports classiques du bâtiment, en travaux neufs ou d'entretien. Grâce à ses caractéristiques DECOLY possède une haute résistance aux intempéries, aux rayures et aux chocs.



## Composition:

DECOLY est un produit à copolymère acrylique en dispersion aqueuse hautement résistant.

## La méthode d'application:

DECOLY s'applique sur tous les supports classiques du bâtiment, en travaux neufs ou d'entretien préalablement préparés.

Pour extérieur, DECOLY est convenable travailler sur plusieurs types de supports : béton, enduit de liant hydraulique, plâtres, pierre, brique...

Le substrat doit être solide et non calcaire, peinture et revêtement minérales parfaitement secs et cohérent.

Application facile, rapide, variée, souple et garnissant.

## Données techniques:

Densité :	1,700+/- 5% kg/l.
Couleur	Blanche
Viscosité	pâte thixotropique
Rendement	2,5 kg/ m <sup>2</sup>
DILUTION:	prêt à l'utilisation
Emballage	10 et 30 kg
Séchage	Sec : 3h, recouvrable : 6h (température 20°C)
Application:	Taloche en fer et en plastique
Conservation	24 mois en emballages fermés protégé contre les chocs thermiques