

## Caractéristiques et utilisations:

Revêtement murale pour Intérieur et extérieur,  
Parfaitement adapté pour l'impression des fonds de plâtre et dérivés, de béton et d'enduits.  
IL présente une très bonne pénétration et adhérence.  
Bonne élasticité et durabilité sur surfaces alcalines.  
Réduit l'absorption du support.  
Bonne facilité d'application.  
Excellent rendement.

## Composition:

REXOLY est un produit d'impression est parfaitement adapté pour l'impression des supports poreux tels que le plâtre, le ciment et les enduits.  
Nourrit et bloque les fonds des surfaces murales et plafonds avant recouvrement par une finition en phase aqueuse ou glycérophtalique

## La méthode d'application:

Eliminer les particules non adhérentes et les poussières, les écailles par brossage, grattage et / ou lessivage  
Pour utiliser une couche d'impression, Appliquer REEXOLY en couche mince

## Données technique:

<b>Densité</b>	1,05+/- 0,05
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Viscosité</b>	Liquide
<b>Rendement</b>	Environ 15 à 20m <sup>2</sup> par 1 litre (variable selon le taux de dilution et l'absorption du support) sur des surfaces préalablement préparés
<b>DILUTION:</b>	A l'eau de 100% à 200%.
<b>Emballage</b>	5 et 18 kg
<b>Séchage</b>	HP: 10-30 min / Sec: 1-2h ; recouvrable après 2-3h
<b>Application:</b>	Brosse, rouleau, pistolet airless.
<b>Conservation</b>	24 mois en emballages fermés protégé contre les chocs thermiques