

Caractéristiques et utilisations:

Revêtement mural pour extérieur, à base de grain de marbre et de copolymère styrène acrylique, utilisée pour la protection et la décoration de surfaces murales soit à l'intérieur qu'à l'extérieur. Grâce à ses caractéristiques MONOGRAIN possède une haute imperméabilité, pourtant il est bien utilisé dans des ambiances particulièrement agressives (zone très proche de la mer, zone industriels, etc...).



Composition:

MONOGRAIN est un produit en pâte à base de grain de marbre et de copolymère styrène acrylique pour la protection et la décoration des façades en extérieur.

La méthode d'application:

Pour extérieur est convenable travailler sur des supports de mortier fin à base de chaux et/ou de béton, le substrat doit être solide et non calcaire, peinture et revêtement minérales parfaitement secs et cohérent.

Appliquer une couche de REXOLY BIANCO comme isolant et après 12 heures étalez du MONOGRAIN avec une taloche en fer et le finir avec une taloche en plastique quand le produit est encore humide.

Une meilleure isolation, une grande facilité d'emploi et une économie de temps de pose.

Ne pas appliquer sur des supports où il 'y a des infiltrations d'eau.

Données technique:

Densité :	1,8±0,05
Couleur	blanc
Viscosité	pâte thixotropique
Rendement	2,5 kg/m ²
DILUTION:	prêt à l'utilisation
Emballage	10 et 30 kg
Séchage	Sec: 5h / Recouvrable: 24heures(température 20°C)
Application:	Taloche en fer et en plastique
Conservation	24 mois en emballages fermés protégé contre les chocs thermiques