OLYMPIA®
La Pittura Italiana

# Fiche Technique

# OLYACRYL «SATINE»

## Caractéristiques et utilisations:

OLYACRYL SATINE est une peinture acrylique à base d'eau de haute qualité, spécialement formulée pour fournir une finition mate lisse et durable offrant une couvrance exceptionnelle sur diverses surfaces à l'intérieur des espaces.
Large gamme de couleurs disponibles sur demande.

## Composition:

OLYACRYL SATINE est un produit à base acrylique.

## Méthode d'application:

Eliminer les particules non adhérentes et les poussières, les écailles par brosse, grattage et/ou lessivage.
1- Appliquez une couche de REXOLY BIANCO/TRANSPARENT comme isolant.
2- Après 24 heures passez une couche d'OLYACRYL SATINE avec une rouleau à poil.
3- Après 4 heures passez une deuxième couche d'OLYACRYL SATINE.

## Précaution:

Evitrez de travailler dans un local surchauffé ou très ventilé.
Pendant la période chaude, éviter de peindre sur des surfaces exposées au soleil.
Ne pas ajouter de fibgicide dans OLYACRYL SATINE.
Ne pas mélanger à d'autres produits.

## Données technique:

| | |
|---|---|
| **Densité :** | 1,1 kg/l |
| **Couleur** | 3 Bases : Pastel , medium et transparent |
| **Viscosité** | 7000-10000 cPs |
| **Rendement** | ± 10 m²/Kg par couche |
| **DILUTION:** | prêt à l'utilisation |
| **Emballage** | 1,4 et 25 kg |
| **Séchage** | Sec: 2h, Recouvrable: 4h |
| **Application:** | Brosse, Rouleau, Pistolet |
| **Conservation** | 12 mois en emballages fermés protégé contre les chocs thermiques |

NB : Les données présentées ci-dessus sont sujets à des changements. OLYMPIA, n'assume aucune responsabilité pour les résultats négatifs qui dépendent des applications qui s'exécutent en dehors de son contrôle, ou qui dépendent de facteurs non liés à la qualité du produit.

OLYMPIA®
La Pittura Italiana

Fiche Technique

# OLYACRYL «MAT»

## Caractéristiques et utilisations:

OLYACRYL MAT est une peinture acrylique à base d'eau de haute qualité, spécialement formulée pour fournir une finition mate lisse et durable offrant une couvrance exceptionnelle sur diverses surfaces à l'intérieur des espaces.
Large gamme de couleurs disponibles sur demande.

## Composition:

OLYACRYL MAT est un produit à base acrylique.

## Méthode d'application:

Eliminer les particules non adhérentes et les poussières, les écailles par brosse, grattage et/ou lessivage.
1- Appliquez une couche de REXOLY BIANCO/TRANSPARENT comme isolant.
2- Après 24 heures passez une couche d'OLYACRYL MAT avec une rouleau à poil.
3- Après 4 heures passez une deuxième couche d'OLYACRYL MAT.

## Précaution:

Evitrez de travailler dans un local surchauffé ou très ventilé.
Pendant la période chaude, éviter de peindre sur des surfaces exposées au soleil.
Ne pas ajouter de fibgicide dans OLYACRYL MAT.
Ne pas mélanger à d'autres produits.

## Données technique:

| | |
|---|---|
| **Densité :** | Base Pastel :1,7 kg/l Base Medium : 1,5kg/l / Base Transparent : 1,3kg/l |
| **Couleur** | 3 Bases : Pastel , medium et transparent |
| **Viscosité** | 18000-24000 cPs |
| **Rendement** | ± 6 m²/Kg par couche |
| **DILUTION:** | prêt à l'utilisation |
| **Emballage** | 1,4 et 25 kg |
| **Séchage** | Sec: 2h, Recouvrable: 4h |
| **Application:** | Brosse, Rouleau, Pistolet |
| **Conservation** | 12 mois en emballages fermés protégé contre les chocs thermiques |

NB : Les données présentées ci-dessus sont sujets à des changements. OLYMPIA, n'assume aucune responsabilité pour les résultats négatifs qui dépendent des applications qui s'exécutent en dehors de son contrôle, ou qui dépendent de facteurs non liés à la qualité du produit.